

Eslingas Ojo-Ojo

Ojo-Ojo (EE) múltiples aplicaciones, pueden ser utilizadas en cualquier tipo de arreglo. Disponibles en **Tipo III** con ojos planos y **Tipo IV** ojos torcidos (HT).

ESLINGA	ANCHO	CODIGO	ANCHO OJO	LARGO OJO	CAPACIDAD DE CARGA KGS		
					VERTICAL	ENLAZADA	En "U"
1"	EE1-91	1"	9"	726	581	1,452	
1"	EE2-91	1"	9"	1,452	1,162	2,904	
1"	EE3-91	1"	12"	2,132	1,706	4,265	
1"	EE4-91	1"	12"	2,813	2,250	5,626	
2"	EE1-92	2"	9"	1,452	1,162	2,904	
2"	EE2-92	2"	9"	2,904	2,323	5,808	
2"	EE3-92	2"	12"	3,993	3,194	7,985	
2"	EE4-92	2"	12"	4,991	3,993	9,982	
3"	EE1-93	1.5"	9"	2,178	1,742	4,356	
3"	EE2-93	1.5"	12"	3,993	3,194	7,985	
3"	EE3-93	1.5"	18"	5,989	4,791	11,978	
3"	EE4-93	1.5"	18"	7,260	5,808	14,519	
4"	EE1-94	2"	12"	2,904	2,323	5,808	
4"	EE2-94	2"	12"	5,084	4,065	10,163	
4"	EE3-94	2"	18"	6,860	5,844	13,720	
4"	EE4-94	2"	18"	8,984	7,184	17,967	
6"	EE1-96	2"	14"	4,356	3,485	8,711	
6"	EE2-96	2"	14"	7,486	5,989	14,973	
6"	EE3-96	3"	24"	10,436	8,348	20,871	
6"	EE4-96	3"	20"	13,521	10,817	27,042	
8"	EE1-98	3"	18"	5,808	4,646	11,615	
8"	EE2-98	3"	18"	9,982	7,985	19,964	
8"	EE4-98	4"	24"	17,695	14,156	35,390	
10"	EE1-910	4"	22"	7,260	5,808	14,519	
10"	EE2-910	4"	22"	10,889	8,711	21,779	
10"	EE4-910	5"	28"	21,779	17,423	43,557	
12"	EE1-912	5"	26"	8,711	6,969	17,423	
12"	EE2-912	5"	26"	12,976	10,381	25,953	
12"	EE4-912	6"	32"	25,953	20,762	51,906	

NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA



**OJO PLANO
TIPO III**



**OJO TORCIDO
TIPO IV**

- **Tipo III** (ojos planos) muy populares para cualquier arreglo de aplicación.
- **Tipo IV** (ojos torcidos) muy recomendables para aplicaciones de enlazado. Cuando las soliciten, favor de especificar HT después del número de serie.